GRIFFON UNI-100 | 125 мл

Пам’ятка із застосування та безпеки

Артикул товару: 6311434/6314745 | **Фасування:** 125 мл
Підготовлено для pools.ua: 16.11.2026

ПРО ЦЮ ПАМ’ЯТКУ

Самостійна українська пам’ятка за етикеткою саме упаковки 125 мл і загальними вказівками для моделі UNI-100. Неофіційний матеріал; не є паспортом безпеки (SDS). Точний технічний лист (TDS) цього фасування не отриманий.

Застосування саме цієї упаковки

Клей для з’єднання труб, розтрубів і фітингів із жорсткого PVC (ПВХ). На лицьовій етикетці 125 мл зазначено **максимальний діаметр 160 мм**. Не переносіть на цю упаковку більшу межу діаметра з документів інших фасувань UNI-100.

Загальна методика роботи

1. Працюйте за температури вище +5°C. Відріжте трубу під прямим кутом, зніміть фаску та задирки. Очистіть поверхні Griffon Cleaner і чистою тканиною.

2. Швидко й рівномірно нанесіть клей на обидві поверхні: товстіше на трубу, тонко - у розтруб. Одразу з’єднайте деталі й видаліть надлишок клею.

3. Перші 10 хвилин не навантажуйте з’єднання механічно. **Це не означає готовність подавати робочий тиск.** Час до подачі тиску визначайте за застосовною таблицею виробника для матеріалу, діаметра, температури й тиску. Таблиці для упаковки 1 л до цієї пам’ятки не перенесені.

4. Одразу після роботи щільно закрийте упаковку. Плями свіжого клею видаляйте Griffon Cleaner і тканиною для очищення.

Попередження, видимі на етикетці 125 мл

Небезпека. Легкозаймиста рідина та пари. Спричиняє подразнення шкіри й серйозне пошкодження очей. Може спричинити подразнення дихальних шляхів. Підозрюється у спричиненні раку. На етикетці зображені GHS02 (полум’я), GHS05 (корозія), GHS07 (знак оклику) та GHS08 (небезпека для здоров’я).

Запобіжні заходи

Тримайте в недоступному для дітей місці. Бережіть від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не паліть. Уникайте вдихання парів. Використовуйте захисні рукавички та захист очей і обличчя. За потрапляння в очі обережно промивайте водою; зніміть контактні лінзи, якщо це легко зробити, продовжуйте промивання й негайно зверніться до лікаря. Перед роботою прочитайте також внутрішню етикетку, на яку посилається упаковка.

Зберігання

Зберігайте нерозкриту упаковку за температури від +5°C до +25°C у сухому, прохолодному, захищеному від морозу місці. Тримайте тару щільно закритою в добре вентильованому місці. Дату придатності перевіряйте на упаковці; після відкриття строк зберігання обмежений.

Джерела та межі документа

Максимальний діаметр, піктограми та наведені попередження звірені з фотографіями саме 125 мл. Повну класифікацію речовини за іншими фасуваннями не переносили; фразу «шкідливо при ковтанні» (H302) не додавали. Загальну методику й умови зберігання взято з матеріалів виробника для моделі UNI-100.

Фото етикетки: IMG_9940.JPG - лицьова; IMG_9941.JPG - піктограми; IMG_9942.JPG - попередження.

Виробник: Bison International B.V. | Griffon UNI-100 - сторінка моделі (джерело загальної методики, інше фасування).